TOP FIT

Reparaturmaterial für die
Außenreparatur von Druckschläuchen

Inhalt
2x Flickplatten, 10 x 15 cm, rot-weiß
1x Schere
1x Pinsel
1x Kunststoffflasche für Aceton (ohne Inhalt: Aceton)
1x Teflonfolie
1x Reparaturanleitung

Lagerung	
Tiefkühltruhe (-10 °C bis -15 °C)	Langzeitlagerung (mindestens 24 Monate)
Kühlschrank (+15 °C)	normale Lagerung (mindestens 12 Monate)
Raumtemperatur (+20 °C)	direkter Werkstattgebrauch (4 - 6 Wochen)

Hinweise

Mit dem TOP FIT Reparaturmaterial können unbeschichtete, PU-beschichtete und außengummierte Druckschläuche repariert werden. Dieses Reparatursystem benötigt keinen Innenflicken, da der Außenflicken allein die notwendige Druckfestigkeit bietet, um den beschädigten Schlauch wieder einsetzen zu können.

Sichere Reparaturmöglichkeit bis 5 mm Lochdurchmesser oder 10 mm Risslänge.

Vulkanisiergerät Pronto P10

Flickmaterial Top Fit: Speziell auf die Reparatur mit dem Vulkanisiergerät Pronto P10 abgestimmt.

Reparaturanleitung

Für die Anleitung nutzen Sie bitte unser Datenblatt Reparaturanleitung oder den nachfolgenden QR-Code für unser Video mit der Anleitung.

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

Quality made in Germany...
...Quality made by PARSCH