MED-Schläuche

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

PARSCH Schläuche - Armaturen GmbH & Co. KG
Gildestraße 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de

Wenn auch Sie auf der Suche nach dem perfekten Flachschlauch sind, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Getreu nach dem Motto:

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

werden unsere Produkte für eine Vielzahl von Anwendungsmöglich-keiten seit 1765 eingesetzt. Lassen Sie sich beraten, denn Schlauch ist nicht gleich Schlauch.

PARSCH GmbH & Co. KG
Schläuche - Armaturen
Gildestraße 16
49477 Ibbenbüren
Germany

www.parsch.de

Ansprechpartner: Vertrieb National

Christian Völkert
E-Mail: voelkert@parsch.de
Telefon: +49 (0) 5451 / 929-223

Linda Albrecht
E-Mail: albrecht@parsch.de
Telefon: +49 (0) 5451 / 929-225

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

MED-schläuche

INHALTS-VERZEICHNIS

REELOFLEX, unbeschichtet MED
Feuerlöschschlauch für die Schifffahrt nach DIN EN 14540

REELOFLEX, rot MED
Feuerlöschschlauch für die Schifffahrt nach DIN EN 14540

PARSCH MARITIME, unbeschichtet MED
Feuerlöschschlauch für die Schifffahrt nach DIN EN 14540

PARSCH MARITIME, rot MED
Feuerlöschschlauch für die Schifffahrt nach DIN EN 14540

REELOFLEX unbeschichtet MED

Feuerlöschschlauch für die Schifffahrt
nach DIN EN 14540 (MED-Zulassung)

Innenauskleidung:
Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Gewebe:
100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung

Außen:
unbeschichtet

Einsatzgebiete:
Schifffahrt

Normen:
DIN EN 14540 (MED Module B)

Eigenschaften:
abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:
kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm
25	1	140	45	15	1,30
32	1 1/4	175	45	15	1,30
38	1 1/2	190	45	15	1,40
42	1 2/3	220	45	15	1,40
45	1 3/4	230	45	15	1,40

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

REELOFLEX rot MED

Feuerlöschschlauch für die Schifffahrt nach DIN EN 14540 (MED-Zulassung)

Innenauskleidung:
Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Gewebe:
100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinenbindung

Außen:
koloriert

Einsatzgebiete:
Schifffahrt

Normen:
DIN EN 14540 (MED Module B)

Eigenschaften:
abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:
kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm
25	1	140	45	15	1,30
32	1 1/4	175	45	15	1,30
38	1 1/2	190	45	15	1,40
42	1 2/3	220	45	15	1,40
45	1 3/4	230	45	15	1,40

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

PARSCH MARITIME unbeschichtet MED

Feuerlöschschlauch für die Schifffahrt
nach DIN EN 14540 (MED-Zulassung)

Innenauskleidung:
Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Gewebe:
100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung

Außen:
unbeschichtet

Einsatzgebiete:
Schifffahrt

Normen:
DIN EN 14540 (MED Module B)

Eigenschaften:
abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:
kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm
52	2	280	60	16	1,50

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

PARSCH MARITIME rot MED

Feuerlöschschlauch für die Schifffahrt
nach DIN EN 14540 (MED-Zulassung)

Innenauskleidung:
Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Gewebe:
100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung

Außen:
koloriert

Einsatzgebiete:
Schifffahrt

Normen:
DIN EN 14540 (MED Module B)

Eigenschaften:
abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:
kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm
52	2	300	60	16	1,50

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH

PARSCH Schläuche - Armaturen GmbH & Co. KG
Gildestraße 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de