PARSCH OEL ROBUST

ölbeständiger außengummierter
Druckschlauch mit glatter Außendecke

Innenauskleidung:
Zweischichtgummierung aus schwarzem NBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht

Außen:
glatte NBR Gummidecke

Gewebe:
100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung

Einsatzgebiete:
Kanalreinigung, Baugewerbe, Industrie, Pumpenschlauch für harte Beanspruchung

Eigenschaften:
extrem abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:
kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm
19	3/4	170	60	20	1,70
25	1	210	60	20	1,70
32	1 1/4	260	60	20	2,10
38	1 1/2	300	60	20	2,10
42	1 2/3	340	60	20	2,10
45	1 3/4	380	60	20	2,30
52	2	450	50	17	2,30
64	2 1/2	590	50	17	2,30
70	2 3/4	670	50	17	2,60
75	3	720	50	17	2,60
90	3 1/2	920	40	13	3,00
102	4	1010	40	13	3,00
110	4 1/3	1310	35	12	3,00
125	5	1480	30	10	3,00
152	6	1720	30	10	3,00

* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH