SCHUTZSCHLAUCH

mit/ohne Innenfaden

Innenauskleidung:
100 % Polyester hochfest, rundgewebt, Kette 2-fach gezwirnt, Leinen- oder Köperbindung

Außendecke:
ölbeständige Kautschukdecke

Einsatzgebiete:
Bündelung von Kabeln oder Leitungen, Schutzschlauch von Ketten, Gurte, Seile, Drahtseile, Schiffstaue oder Hydraulik-schläuche, Maschinenbau, Elektro- und Kabelindustrie

Besonderheiten:
Der Innenfaden dient als Erleichterung für das Einziehen von Gegenständen

Durchschlagfestigkeit:
> 10.000 Volt

Eigenschaften:
extrem abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

Temperaturbereich:
kältebeständig bis - 30 °C
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Wandstärke mm
28		150	1,70
38	1 1/2	180	1,70
42	1 2/3	210	2,10
50		250	2,10
52	2	260	2,10
65	2 1/2	350	2,30
75	3	460	2,30

PARSCH GmbH & Co. KG
Gildestrasse 16, 49477 Ibbenbüren, Germany
www.parsch.de info@parsch.de

Quality made in Germany ...
... Quality made by PARSCH