



Inhalt

- 2x Flickplatten, 10 x 15 cm, rot-weiß
- 1x Schere
- 1x Pinsel
- 1x Kunststoffflasche für Aceton (ohne Inhalt: Aceton)
- 1x Teflonfolie
- 1x Reparaturanleitung

Lagerung

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tiefkühltruhe (-10 °C bis -15 °C) | Langzeitlagerung (mindestens 24 Monate) |
| Kühlschrank (+15 °C) | normale Lagerung (mindestens 12 Monate) |
| Raumtemperatur (+20 °C) | direkter Werkstattgebrauch (4 - 6 Wochen) |

Hinweise

Mit dem TOP FIT Reparaturmaterial können unbeschichtete, PU-beschichtete und außengummierte Druckschläuche repariert werden. Dieses Reparatursystem benötigt keinen Innenflicken, da der Außenflicken allein die notwendige Druckfestigkeit bietet, um den beschädigten Schlauch wieder einsetzen zu können.

Sichere Reparaturmöglichkeit bis 5 mm Lochdurchmesser oder 10 mm Risslänge.

TOP FIT

Reparaturmaterial für die Außenreparatur von Druckschläuchen



Vulkanisiergerät Pronto P10

Flickmaterial Top Fit: Speziell auf die Reparatur mit dem Vulkanisiergerät Pronto P10 abgestimmt.

Reparaturanleitung

Für die Anleitung nutzen Sie bitte unser Datenblatt Reparaturanleitung oder den nachfolgenden QR-Code für unser Video mit der Anleitung.

