



Eigenschaften

Farben	rot-weiß gelb-orange
Größe	10 x 15 cm

Lagerung

Tiefkühlruhe (-10 °C bis -15 °C)	Langzeitlagerung (mindestens 24 Monate)
Kühlschrank (+15 °C)	normale Lagerung (mindestens 12 Monate)
Raumtemperatur (+20 °C)	direkter Werkstattgebrauch (4 - 6 Wochen)

Hinweise

Mit dem TOP FIT Reparaturmaterial können unbeschichtete, PU-beschichtete und außengummierte Druckschläuche repariert werden. Dieses Reparatursystem benötigt keinen Innenflicken, da der Außenflicken allein die notwendige Druckfestigkeit bietet, um den beschädigten Schlauch wieder einsetzen zu können.

Sichere Reparaturmöglichkeit bis 5 mm Lochdurchmesser oder 10 mm Risslänge.

aufvulkanisierte Flicken



FLICKPLATTEN

Reparaturmaterial für die Außenreparatur von Druckschläuchen



Vulkanisiergerät Pronto P10

Flickmaterial Top Fit: Speziell auf die Reparatur mit dem Vulkanisiergerät Pronto P10 abgestimmt.

Reparaturanleitung

Für die Anleitung nutzen Sie bitte unser Datenblatt Reparaturanleitung oder den nachfolgenden QR-Code für unser Video mit der Anleitung.

